



Succendo™

分層管理，企業資安網無一失

Succendo可以佈署在企業的內部網路，透過SSL將遠端用戶安全地接入到企業內部，實現對遠端存取的集中控制和保護。



2000

SUCCENDO™ Breathing Life into Security™

產品特色：

- 無須安裝用戶端軟體，直接瀏覽器存取
- 保持原有網路環境和使用者習慣
- 嚴謹的主機檢查 (Host Check)
- 個人化的入口網頁
- 單鍵式啟動的安全關聯應用
- 支援豐富的TCP/UDP應用服務能力
- 支援Web化CIFS/ NFS的檔案分享
- 提供RADIUS/ AD/ LDAP/ PKI認證機制
- 支援PKI/ RSA SecurID/ iKey附加碼等用戶憑證
- 提供Role Based的資源存取控管能力
- 有效記錄上線使用者的連線活動
- 支援多國語系操作界面
- 提昇企業網路功能、降低企業營運成本



SSL VPN

企業網路安全專家·智慧防護完美化身

O₂Micro 所推出的 Succendo™ SSL VPN 產品可為企業用戶提供一項易於佈署並具有專業等級的遠端安全存取服務，其靈活彈性的特性可輕鬆滿足在外業務人員或 SOHO 族（小型或家庭式辦公室）的安全存取需求。透過此項裝置，遠端使用者可以在任何場所透過 Web 瀏覽器，安全地連接到企業的內部網路。此款產品支援多重驗證協定，如 RADIUS, Window AD, LDAP 等，除此之外，相較於市面上相同等級的產品，Succendo 不需在客戶端另外安裝應用軟體，藉此降低網路管理的高昂成本，並提供簡易的管理介面，能夠讓使用者方便在任何場所使用 Succendo 的各項服務。

Succendo 2000

系統資訊	
機架式	標準19吋1U規格
網路接口	4 x 10/100M, 2 x 10/100/1000M
管理接口	Serial Port (RS232)
狀態顯示	LCD 顯示器/LED 燈號
同時連線人數	100/200/500
操作介面語系	英文, 繁體中文, 簡體中文
使用者認證方式	
使用者名稱與密碼	是
Two-Way Certificate 認證	是
Two-Factor Certificate 認證	Smart Card, USB Token
動態密碼驗證	是
加強型驗證方式	是
使用者認證目錄	
本機帳號	是
CA 憑證	是
RADIUS Server	是
Windows Active Directory	是
Windows NT Domain	是
加密協定	
SSL v2, v3	是
TLS v1	是
對稱式加解密	DES/3DES/AES
非對稱式加解密	RSA, DH
雜湊法 (Hash)	SHA-1, MD5
憑證	
Generate Self-Signed Certificate	是
憑證格式	X.509 v2/v3 相容
支援憑證匯入格式	PFS, BER, DER, PEM, P7C, P7B, P12, PKCS10
Certificate Revocation List (CRL)	X.509 v2 相容
CRL 取得方式	自動/手動
Third Party CA	是
用戶端安全機制	
作業系統檢查	是
個人防火牆檢查	是
防毒軟體檢查	是
檢查元件	Registry, Process, Service Port, .dll, Folder and File
暫存快取清除 (Cache Clean)	是
自動下載使用者 Policy	是

應用支援方式	
Web 應用	HTML/DHTML/ActiveX/Java/ Java Script/Java Applet/ASP, etc.
遠端桌面連線	RDP (Terminal Service), VNC, Citrix Meta Frame
檔案分享	Windows CIFS, UNIX NFS
檔案傳輸方式	FTP (主動/被動模式)
終端機連線	Telnet, SSH, IBM 3270/5250
支援的郵件服務	Exchange, Notes, SMTP, POP3, IMAP
Multi-Port Application	是
動態通訊埠應用	Multi-Media Services
使用者可自定通訊埠	支援 TCP/UDP 的 Range Port 及 Dynamic Port
使用者應用程式連結	管理者可集中設定
存取權限管理功能	
使用者/角色存取控制	是
使用者/角色權限分配	Service/URL
內容過濾	FTP CLI, HTTP CLI
使用者逾時設定	是
使用者登入時間限制	每週/每日
應用服務排程	是
應用服務顯示/隱藏	是
管理端	
管理介面	Web 介面
管理員權限控制	本機
管理員身份驗證	密碼, 憑證
日誌記錄	
Syslog	是
管理員登入/登出記錄, 認證機制, 認證結果記錄, 使用時間記錄, 管理員操作記錄	是
使用者登入/登出記錄, 認證機制, 認證結果記錄, 使用時間記錄, 使用服務的時間記錄	是
Top N, MRTG	是
尺寸與電源	
尺寸 (長 x 寬 x 高)	428.6 x 360 x 44 (公厘)
重量	5.5 公斤
電源供應器	100-250v, 50-60Hz
MTBF	100,000 小時
環境	
作業溫度	0-50°C
非作業溫度	-20-70°C
溼度	10%-90%